


FICHE DE DONNÉES PRODUIT

PINCES MULTIFIX / PIPEFIX



MULTIFIX **PIPEFIX**

DS Dichtungstechnik GmbH se positionne comme fournisseur de systèmes en ce qui concerne les raccordements de tuyaux et de regards dans le génie civil. Outre le programme complet de systèmes d'étanchéité, DS Dichtungstechnik propose également des composants indispensables se rapportant à la manutention de tuyaux et de regards durables sur site.

Avec les pinces MULTIFIX et PIPEFIX, nous vous proposons un matériel haut de gamme pour une manutention simple et rapide des tuyaux, ce matériel ayant fait ses preuves depuis des décennies sur de nombreux chantiers en Europe..

En plus d'une conception très robuste, les systèmes vous offrent un réglage facile et sans outil des appareils de levage au fonctionnement purement mécanique.

Une fois terminé le réglage de la pince, les opérations d'accrochage, de déplacement et de décrochage des buses en béton sont exécutées depuis le poste de conduite de la machine sans aucun autre opérateur à proximité.

POINTS FORTS DU PRODUIT

- Simple mécanique de préhension et de dépose par l'opérateur de la machine sans personnel supplémentaire au sol dans la zone de danger.
- Les pinces de préhension se veulent polyvalentes.
- Réglage univoque se référant aux diamètres nominaux.
- Convient au faible espace des tranchées à soutènement.
- Idéal pour soulever des tuyaux empilés proches l'un de l'autre.
- Sécurité irréprochable du travail à la pince MULTIFIX ou PIPEFIX.

EXPÉRIMENTÉ,
ÉCONOMIQUE,
FIABLE



MULTIFIX



PIPEFIX



PIPEFIX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PIPEFIX

PIPEFIX	
Capacité de charge	1 700 kg
Tuyaux	DN 150 - DN 500
ø extérieur du tuyau	185 - 660 mm
Poids	env. 100 kg



PIPEFIX

MULTIFIX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MULTIFIX

MULTIFIX	
Capacité de charge	2 500 kg
Tuyau	DN 300 - DN 800
ø extérieur du tuyau	420 - 1010 mm
Poids	env. 200 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MULTIFIX XL

MULTIFIX XL	
Capacité de charge	4 000 kg
Tuyau	DN 600 - DN 1000
ø extérieur du tuyau	720 - 1280 mm
Poids	env. 300 kg



MULTIFIX

En ce qui concerne les propriétés des matériaux indiquées dans les tableaux et les diagrammes, nous garantissons uniquement les valeurs requises dans les normes correspondantes. Les notices et publications vous sont communiquées en toute honnêteté. Le contenu est toutefois sans valeur juridique. Veuillez-vous référer aux conditions générales de vente.