FICHE DE DONNÉES PRODUIT

COLLE DS WET-GLUE 800

DS WET-GLUE 800 est une colle industrielle forte à un seul composant, durcissant à l'humidité. Elle sert avant tout au collage efficace de joints en élastomères sur des parois en béton.

- DS WET-GLUE 800 offre un bon accrochage par collage aux anneaux d'étanchéité à fixer sur les abouts mâles afin d'assurer la livraison, sur le chantier, de tuyaux tous équipés de leur joint.
- Tout autre pièce en caoutchouc, déjà en simple pression contre le béton et ne devant se détacher pendant le transport, peut être collé par sécurité.
- L'application de la colle DS WET-GLUE 800 au pinceau jetable ou à la spatule ne doit pas se faire trop généreusement car la colle à base d'isocyanate expanse légèrement pendant sa polymérisation à l'air.
- La condition sine qua non de collage est la porosité d'au moins une des matières à coller (c'est le cas pour le béton) pour permettre le passage de l'humidité.
- Une surface de caoutchouc préalablement grattée ou brossée renforce l'adhérence de la colle sur ce matériau.
- En variante DS WET-GLUE 800 peut également servir au collage de panneaux en bois, de mousses à haute densité, de plaques en polyester ainsi que des tôles.

POINTS FORTS DU PRODUIT

- Colle spéciale élastomère - béton
- Applications multiples sur les joints tendus ou pressé en contact sur le béton et dans la préparation des tuyaux de fonçage.
- Le temps de stopckage est de 6 mois, le temps d'encollage est de 20 à 30 minutes, le temps de durcissement est de 48 heures.
- Conditionné en flacon de 800 gr pour 3 à 4 m2 de surface avec application au pinceau jetable.

MATÉRIAU

Monocomposant à base d'isocyanate réagissant à l'humidité et polymérisant plus rapidement par temps chaud. Contient du MDI (Methylene diphenyl 4,4'-diisocyanate) connu pour la production de polyuréthane, ce qui n'écessite de toujours prévoir une bonne aération en milieu chaud.

DS DICHTUNGSTECHNIK